

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2018

ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ACRYLEX-S

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές μικρονιζέ αδιάβροχο υπόστρωμα με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Συνίσταται ιδιαίτερα για αστάρωμα επιφανειών, που βάφονται με ακρυλικά χρώματα, πλαστικά, RELIEF, τσιμεντοχρώματα και στεγανωτικά. Είναι ιδανικό για νέες και παλιές πορώδεις επιφάνειες. Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα αναπνέει.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 0,82-0,83(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 25-30mPas(ASTM D2196-86 25°C)
Αραιώση	: 20 - 100% με Διαλυτικό Νο 803
Απόδοση	: 13 - 15m ² /ltανά στρώση ανάλογα με την αραιώση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται σε 2 - 3ώρες
Αποχρώσεις	: Διάφανο
Συσκευασία	: 750ml, 4lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 750gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: "η", Τύπος:Δ, Συνδεδειγμένα αστάρια) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό 803 ή 806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2018

Αποθήκευση : Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Αραίωση	Τοίχοι: Έως 100% με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX . Ταράτσες: Έως 20% με Διαλυτικό Νο 803 της TETRALUX .
Απόδοση	Τοίχοι: Καλύπτει 13-15m ² /lt στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ταράτσες: Καλύπτει 8-10m ² /lt ανά στρώση, ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Κίνδυνος

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Προκαλεί βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος • Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση

Περιέχει Νάφθα (πετρ.) βαριά υδροαποθειωμένη

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777