

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2018

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ANTIGREX HYBRID

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό επαλειφόμενο υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα ενός συστατικού, αποτελούμενο από ειδικές ακρυλικές διασπορές σε συνδυασμό με πολουρεθανικές ρητίνες. Κατάλληλο για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στηθαίων, δωματίων στεγών από μπετόν, υδρορροές, κτλ. Σχηματίζει υδρόφοβη, ατμοπερατή, ελαστική μεμβράνη αδιαπέραστη ακόμη και από λιμνάζοντα νερά. Διατηρεί την ελαστικότητά του στις πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την κάλυψη τριχοειδών και τη γεφύρωση μικρών ρωγμών στην επιφάνεια, εξασφαλίζοντας την στεγανότητα του σπιτιού σας. Παρέχει αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία, λευκότητα και εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,30 - 1,32 (ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 18.000 - 20.000 mPas (ASTM D2196-86 25°C)
pH	: 8.5 - 9.2 (ASTM E70)
Αντοχή στην υγρή τριβή	: 10.000 κύκλους (DIN 53778)
Αραίωση	: Χωρίς αραίωση
Απόδοση	: 4,5 - 5,5 m ² /lt ανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 2-4 ώρες και επαναβάφεται σε 12ώρες
Αποχρώσεις	: Λευκό, Κεραμιδί
Συσκευασία	: 750ml, 3lt, 10lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK είναι 40gr/lt (2010). (Κατηγορία Α: “γ”, Τύπος:Υ, Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39gr/lt.
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2018

	στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C
Αποθήκευση	: Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 °C έως 40 °C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.

Αβαφες επιφάνειες	1^ο χέρι: Αστάρωμα με αστάρι ACRYLEX-S νερού ή διαλύτου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σε περίπτωση πολύ απορροφητικής επιφάνειας, μετά από 12 ώρες, επαναλαμβάνεται το αστάρωμα με ACRYLEX-S ή με υβριδικό μονωτικό ταρατσών ANTIGREX HYBRID αραιωμένο έως 100% με νερό. 2^ο χέρι: Μία στρώση ANTIGREX HYBRID χωρίς αραιώση 3^ο χέρι: Μία στρώση ANTIGREX HYBRID χωρίς αραιώση Απόδοση στο παραπάνω σύστημα βαφής για χρήση ρολού: 2 έως 2,4 m ² /lit και για χρήση βούρτσας: 1,2 έως 1,4 m ² /lit.
Βαμμένες επιφάνειες	Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού ή διαλύτου ACRYLEX-S στα σαθρά σημεία και επαναβαφή με 2 στρώσεις υβριδικό μονωτικό ταρατσών ANTIGREX HYBRID χωρίς αραιώση. Απόδοση για χρήση ρολού: 4,4 έως 5,2 m ² /lit ανά στρώση και για χρήση βούρτσας: 2,5 έως 3 m ² /lit ανά στρώση.
Ενίσχυση σε κρίσιμα σημεία	Τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου-δαπέδου, εξόδους εξαερισμών, κτλ ενισχύονται με γεωύφασμα, το οποίο εμποτίζεται με υβριδικό μονωτικό ταρατσών ANTIGREX HYBRID. Στη συνέχεια καλύπτεται από πάνω με αρκετή ποσότητα υβριδικό μονωτικό ταρατσών ANTIGREX HYBRID, μέχρι κορεσμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από τα παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος •
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης: 2018

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Περιέχει: Μίγμα 5-γλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη[EC no247-500-7]και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no220-239-6](3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777